

### RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES:

- Use sempre capacetes, luvas e óculos. Ao pedalar à noite, use lentes claras.
- Não pedale descalço e use roupas que não enrosquem na bicicleta.
- Não use fone de ouvido, ele isola você dos ruídos que ocorrem à sua volta.
- Não trafegue em vias de trânsito intenso.
- Não trafegue em vias de trânsito de fila dupla.
- Cuidado com os carros estacionados (portas).
- **JAMAIS PEGUE RABEIRA EM OUTROS VEÍCULOS.**

### Calibração dos Pneus

A calibração deve ser feita conforme especificações descritas no pneu.

### Certificado de Garantia

Este produto é garantido pela COLLI BIKE, por um período de 90 dias, estabelecido por lei, porém para que a garantia tenha validade é imprescindível que além deste certificado, seja apresentada a nota fiscal de compra.

A COLLI BIKE assegura ao proprietário deste produto, garantia contra eventuais defeitos de peças ou de fabricação que venham a ocorrer, sendo esta nossa única responsabilidade.

As despesas de transporte, seguro e embalagem não estão cobertas por esta garantia, sendo de responsabilidade exclusiva do consumidor.

Esta garantia perderá sua validade se:

1. O produto for utilizado por crianças acima de 5 anos ou acima de 25 kg; **(Para bicicletas de Aro 16")**
2. Exposto a ação do tempo (sol, chuva, etc.);
3. Montado de forma inadequada, não obedecendo as instruções de montagem que acompanham o produto;
4. Ocorrerem danos causados por mau uso;

Caso necessário a utilização dos serviços de garantia, o proprietário deve dirigir-se à loja onde adquiriu o produto. Se esta não possuir assistência técnica especializada, entrar em contato com o fabricante.

**Sugestão: Após 30 dias de uso, fazer o reaperto dos parafusos.**

### Checklist do Produto

#### SETOR: MONTAGEM

- Rodas
- Regulagem dos Câmbios
- Regulagem dos Freios
- Pintura
- Adesivo
- Montagem

Conferido por: \_\_\_\_\_

- Pedal compatível com Pedivela
- Abraçadeira de Alumínio

Conferido por: \_\_\_\_\_

SIGA NOSSO INSTAGRAM

 COLLIBIKEOFICIAL

#VOUDECOLLI



# COLLI

## Manual de Montagem Certificado de Garantia



## BICICLETAS ARO 16" à 29"

**ATENÇÃO:** Em caso de algum problema, suspenda a utilização da mesma e entre em contato com nosso atendimento ao consumidor: 0800 643 2356.

**MANUTENÇÃO:** Realize a manutenção preventiva de sua bicicleta a cada 3 meses.

**IMPORTANTE:** Leia atentamente este manual, ele vai permitir o uso da bicicleta com mais segurança. **GUARDE ESTE MANUAL, EVITANDO A PERDA DA GARANTIA.**

  
**COLLI**  
www.collibike.com.br

Fone: (44) 3264-2356  
**0800-643-2356**  
collibike@collibike.com.br

E.M. Colli e Cia Ltda. CNPJ: 08.719.139/0001-00  
Inc. Est.: 903.99338-34 - Rua Octávio Colli, 1709  
Cj.Floresta - CEP: 87112-600 - Sarandi - PR



  
**COLLI**  
www.collibike.com.br

REVISÃO 10/2019

**Parabéns e obrigado por escolher produtos Colli Bike!!!**


Você acaba de adquirir um produto moderno e inovador. As bicicletas **Colli Bike** são produzidas no Brasil com o mais alto padrão de qualidade e normas de segurança, garantindo maior durabilidade e resistência aos seus produtos. Líder de mercado onde atua, a **Colli Bike** conta com um serviço de Assistência Técnica eficiente e ágil.

Desenvolvido para nossos clientes, este manual contém instruções para montagem de sua bike. Leia com atenção, seguindo rigorosamente as orientações nele contido, ou se preferir nossa rede autorizada está a disposição para atendê-los.

## Instruções de Montagem - Aro 16 à 24


### 01 - Montagem da Roda Dianteira

Ao retirar sua Colli Bike da embalagem principal, você observará que a roda dianteira está amarrada junto ao quadro. Faça a remoção das fitas, e em seguida encaixe a roda no garfo. Realize apertos necessários nas arruelas e eixos de modo que os mesmos estejam bem posicionados. Posteriormente realize a regulagem do freio dianteiro.



**Obs: Caso tenha recebido sua bicicleta com a Roda Dianteira já montada no garfo, favor desconsiderar essa informação.**


### 02 - Montagem do Guidão



Direcione o garfo com o sistema de freio voltado para a frente da bicicleta. Coloque o anel plástico entre o Suporte do Guidão (2) e o Tubo da Direção (1). Introduza o suporte do guidão dentro do tubo, certificando-se que a marca de inserção mínima do suporte do guidão (aprox. 6 cm) não fique visível acima do tubo de direção. Determine a inclinação do guidão e alinhe-o com o garfo. Em seguida aperte (17 à 20Nm) o parafuso do suporte do com uma chave fixa de 13mm.


### 03 - Montagem do Selim

Observe atentamente a marca de inserção mínima de 6cm existente no canote(1), pois a mesma deverá ficar posteriormente dentro do tubo do selim (2). Insira o canote do selim no tubo do selim até a altura desejada. Determine a posição desejada do selim, certificando-se que a marca de inserção mínima do canote não fique visível acima do tubo do selim. Aperte o parafuso (3) para fixar o selim (17 à 20 Nm) certifique-se se houve o aperto.




### 04 - Montagem dos Pedais

Observe a ponta do eixo de cada pedal, neles existem as letras R (Direito) e L (esquerdo), definindo o lado em que devem ser colocados os pedais. Use inicialmente as mãos para rosquear o pedal no pedivela (1), que está no mesmo lado do cobre-corrente. Com uma chave de boca 15 aperte (16-19Nm) o pedal direito no sentido horário. Coloque o pedal esquerdo no outro lado e aperte (16-19Nm) no sentido anti-horário (2).




### 05 - Montagem da Cesta Infantil



A cesta deve ser fixada no suporte anexado na parte frontal do movimento de direção, com os parafusos e porcas fornecidos com o kit. Caso a cesta acompanhe uma haste, a mesma deverá ser fixada no suporte frontal juntamente com o eixo da roda e paralamas.

### 06- Montagem da Roda Lateral


Com uma chave de boca 14mm, solte uma das porcas e arruelas externas do eixo da roda traseira. Coloque o suporte com as rodinhas de apoio lateral no eixo. Depois insira a arruela e a porca e dê um leve aperto. Repita a mesma operação para o outro lado. Centralize a roda no quadro. Certifique-se que a corrente esteja esticada e aperte (18-22Nm) as duas porcas. Coloque as proteções plásticas no eixo traseiro.



## Instruções de Montagem - Aro 26 à 29

### 01 - Montagem da Roda Dianteira

Ao retirar sua Colli Bike da embalagem principal, você observará que a roda dianteira está amarrada junto ao quadro. Faça a remoção das fitas, e em seguida encaixe a roda no garfo. Realize apertos necessários nas arruelas e eixos de modo que os mesmos estejam bem posicionados. Posteriormente realize a regulagem do freio dianteiro.



**Obs: Caso tenha recebido sua bicicleta com a Roda Dianteira já montada no garfo, favor desconsiderar essa informação.**


### 02 - Montagem do Guidão



Introduza o suporte do guidão dentro do tubo, certificando-se de que a marca de inserção mínima do suporte não fique visível acima do canote de direção. Ajuste a inclinação e o alinhamento do canote com o garfo. Em seguida, realize o aperto (17-20Nm) do parafuso (Expander) do suporte com uma chave Allen de 6mm.


### 03 - Montagem do Selim

Para você usufruir de sua bike com maior conforto e segurança, faz-se necessário o ajuste correto do Selim. Retire a porca e o parafuso fixada na braçadeira(3). Introduza o canote no quadro(2), respeitando a marca de inserção mínima gravada no canote (1). Regule a altura desejada e em seguida faça o aperto das porcas (17-20Nm), antes de sair pedalando sua Colli Bike. Assegure-se que o Selim está totalmente fixado. Inserção mínima do canote: 10cm.



### 04 - Montagem dos Pedais


Para a montagem correta dos pedais em sua bike, observe as letras 'D' ou 'R' (Direito ou 'right' em inglês) e 'E' ou 'L' (Esquerdo ou 'esquerdo' em inglês) gravadas no centro do eixo de cada pedal. O pedal com a letra 'R' deverá ser inserido no lado direito do pedivela, girando-o em sentido horário (olhando sob o ponto de vista do ciclista). O pedal com a letra 'L' deverá ser inserido no lado esquerdo do pedivela, girando-o no sentido anti-horário.



**Obs: A instalação incorreta dos pedais, invalida a garantia destes produtos.**

### 04 - Montagem dos Acessórios



**Cestas:** A cesta deve ser fixada no suporte anexado na parte frontal do movimento de direção, com os parafusos e porcas fornecidos com o Kit. Caso a cesta acompanhe uma haste, a mesma deverá ser fixada no suporte frontal juntamente com o eixo da roda e paralamas.



**Paralama Dianteiro:** Para inserir o paralama dianteiro em sua bike, primeiramente se faz necessário a fixação das hastes e seus componentes. A fixação do paralama é feita no furo do canote do garfo juntamente com o suporte do refletor. Em seguida fixa-se a haste na roda dianteira com as arruelas e as porcas.

### 05 - Regulagem dos Freios

**V-Brake:** Afrouxar as sapatas, deixando-as paralelas ao aro. Apertar suavemente a porca de fixação da sapata, segurando-a com os dedos para que não saia de posição na hora do aperto. Acionar o sistema de freio para checar se as 2 sapatas encostam no aro em posição semelhante. As sapatas devem ser ajustadas com a mesma distância do aro, tornando assim a frenagem mais eficiente. É aconselhável a distância de 2mm.



**Freio a Disco:** Colocar a roda dianteira e fixar as porcas do eixo com uma chave estrela 15mm. Avaliar a folga do disco entre as duas pastilhas de freio (recomenda-se folga de 1 mm em ambos os lados). Centralizar as pastilhas entre o disco utilizando uma chave allen 5mm, e posteriormente realize os apertos necessários ajustando a folga para que o disco gire livre entre as pastilhas. Se necessário ajustar o cabo do freio, utilize a chave citada acima soltando os parafusos e esticando o cabo com a mão, mantendo fixa a alavanca de freio.

**Dúvidas? Consulte nosso site:**  
[www.collibike.com.br](http://www.collibike.com.br)  
ou ligue: 0800 643 2356



Recomendamos o acompanhamento de um adulto antes, durante e depois da utilização da bicicleta pela criança.  
A utilização do capacete, ajuda na proteção em caso de queda ou acidente.



RECORTE AQUI



NOME: \_\_\_\_\_

CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

DADOS: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_