

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

-Este carrinho é destinado para crianças a partir de 6 meses e com peso até 15kg;

ATENÇÃO:Nunca deixe a criança sozinha sem a supervisão de um adulto;

ATENÇÃO:Assegure-se de que todos os dispositivos de travamento estejam acionados antes do uso;

ATENÇÃO:Não adicione um colchão com espessura maior que 30mm;

ATENÇÃO:Utilize sempre o cinto de segurança;

ATENÇÃO:Este carrinho não pode ser usado por crianças menores de 6 meses;

-O freio de estacionamento deve ser acionado durante o carregamento e descarregamento de crianças;

ATENÇÃO:Este carrinho deve ser utilizado somente para o número de crianças para o qual foi projetado;

ATENÇÃO:Não pendure nenhum peso na alça do carrinho;

ATENÇÃO:Não podem ser utilizados acessórios não

aprovados pelo fabricante;

ATENÇÃO:Sempre utilize a tira entrepernas em combinação com o cinto abdominal;

ATENÇÃO:Verificar se os dispositivos de fixação do cesto para bebês ou da unidade de assento estão corretamente encaixados antes do uso;

ADVERTÊNCIA:Este produto não pode ser utilizado para correr ou patinar;

RECOMENDAÇÕES GERAIS

-Este carrinho é compatível somente com os dispositivos de retenção Cocoon ref.8181 ;

-O uso desse carrinho por crianças com peso acima do recomendado pode acarretar danos a sua estrutura e comprometer sua segurança;

-Nunca use o carrinho em escadas ou escadas rolantes;

-Não permita que crianças utilizem o carrinho como brinquedo ou pendurar-se nele;

-Nunca realize ajustes e regulagens com a criança dentro do carrinho;

- Não coloque mais de 2kg no cesto porta objeto, pois isto acarreta instabilidade no carrinho;

-Inspeção periodicamente as condições mecânicas do carrinho;

-Guarde o carrinho com rodas travadas e a trava de segurança acionada;

ATENÇÃO:Para evitar perigo de asfixia, manter este saco plástico longe do alcance das crianças.

CUIDADOS ESPECIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Limpeza da estrutura:

- Não usar detergentes ou qualquer outro produto químico;
- O carrinho deve ser bem lavado, principalmente após o uso na praia;
- Usar água corrente e secar com pano limpo, deixando a estrutura aberta até que esteja completamente seca;
- Não guarde o carrinho úmido.

Instruções de conservação:

- Sujeira pode entupir os poros do tecido, acumulando dentro da peça;
- Ventilar as peças;
- O tecido do carrinho é fixado à estrutura, a limpeza deve ser feita com um pano úmido sem o uso de qualquer produto de limpeza.

Estrutura:

- Lubrifique periodicamente as rodas e as partes metálicas com spray a base de silicone, verificando também se não há parafusos soltos ou peças danificadas;
- Para a segurança do bebê, troque-as ou repare-as, caso seja necessário

Produzido na China com exclusividade para:



Via Prefeito Jurandyr Paixão, 700
CEP 13481-149 • Limeira • SP • Brasil
Caixa Postal 184 • www.galzerano.com.br
Fone: (19) 3404.3030
SAC 0800.7730330
email- sac@galzerano.com.br

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Galzerano garante o funcionamento desse produto contra falhas ou defeitos de fabricação pelo prazo de 1 ano (doze meses), já incluído o período de garantia legal de noventa (90) dias, contado a partir da emissão da nota fiscal de compra. A manutenção ou reparo gratuito do produto, referente a falha ou defeito de fabricação, deverá ser realizada por uma assistência técnica autorizada da Galzerano, conforme relação de assistência disponibilizada no site da empresa www.galzerano.com.br, mediante apresentação da nota fiscal do produto.

Nenhum serviço poderá ser efetuado por Assistência Técnica que não seja autorizada Galzerano. A Galzerano durante o período de garantia se responsabiliza pelo custo de mão de obra e peças necessárias para que o produto fique em perfeitas condições de uso, desde que o defeito apresentado seja comprovado pela Assistência Técnica Autorizada.

A Galzerano não se responsabiliza pelo transporte ou deslocamento do produto até o local da assistência técnica autorizada. A troca do produto ocorrerá somente em caso de defeito de fabricação que impossibilite a manutenção. A Galzerano reserva-se o direito de decidir os casos em que o produto será trocado, isentando-se de quaisquer responsabilidades e outras obrigações não previstas. A partir do término da garantia qualquer peça ou assistência prestada será cobrada.

NÃO ABRANGE A GARANTIA:

- Substituição de peças que sofreram desgaste natural ou mau uso;
- Peças/componentes e acessórios danificados devido a utilização não conforme o manual de instruções que acompanha o produto;
- Defeitos devido a exposição de produtos a locais impróprios, como umidade, sem os devidos cuidados de manutenção e conservação conforme orientação no manual de instruções do produto;
- Prestação de serviços de montagem do produto, limpeza, lavagem, regulagem, lubrificação e alinhamento por parte da Galzerano ou da rede de Assistência Técnica autorizada.

RELAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DISPONÍVEL NO SITE.



Ref. 1470

Carrinho Denver Duo

COMPONENTES



01 - INSTRUÇÕES DE MONTAGEM



Remova o carrinho da caixa colocando-o de forma que o cabo com os tubos das pernas traseiras estejam apoiados no chão e os tubos das pernas dianteiras estejam virados para cima abra-o, soltando a trava (fig.1). Levante o cabo com as duas mãos até que a estrutura esteja totalmente ereta e travada na posição aberta.

Para instalar as rodas dianteiras, encaixe do cavalete dianteiro na ponta do tubo de uma das pernas dianteiras. Empurre para cima e trave-a ouvindo o "click" (fig.2). Certifique-se que esteja firmemente encaixada, tentando puxá-la e instale o outro cavalete dianteiro na outra perna dianteira seguindo os mesmos procedimentos. Para retirar os cavaletes dianteiros aperte a trava metálica localizada na lateral externa de cada cavalete e puxe-as para fora (fig.3). Vire o carrinho de ponta cabeça e instale o conjunto de rodas traseiras posicionando-o para que os breques fiquem voltados para fora da estrutura; Posicione o conjunto de rodas traseiras sobre os tubos. Aperte os botões com mola (um de cada vez) e simultaneamente empurre o cavalete correspondente sobre o tubo até que esteja travado (fig.4).

IMPORTANTE: Puxe firmemente o conjunto de rodas traseiras para certificar-se que encontra-se travado.



Para instalar a bandeja frontal, alinhe os canais laterais da bandeja frontal com os tubos das pernas dianteiras e insira-os; Vire a trava de cada lado da bandeja ao redor da estrutura e trave-as (fig.5). Para remover a bandeja frontal, simplesmente reverta os procedimentos.

Para instalar a capota dianteira, alinhe os encaixes quadrados tipo macho da capota com os encaixes tipo fêmea do braço do carrinho, empurre cada encaixe até travá-lo (fig.6).



Para fechar o carrinho, remova os objetos do cesto e feche as capotas. Aperte o botão de trava localizado na parte inferior do cabo no centro do carrinho, junto com o botão de fechamento (fig.7), enquanto simultaneamente aperte com o pé a trava localizada do lado esquerdo abaixo do encosto (fig.8).

O carrinho vai começar a fechar, solte o cabo e puxe a bandeja frontal contra seu corpo até que o carrinho esteja totalmente fechado. Trave-o na posição fechada usando a trava localizada no lado direito do cabo e prendendo-a sobre o rebite estendido localizado no braço do carrinho (fig.9).

ATENÇÃO: Assegure-se de que todos os dispositivos de travamento estejam acionados antes do uso.

02 - INSTRUÇÕES DE USO



Para ajustar os assentos, levante a alça localizada atrás de cada assento, mova-o para a posição desejada e solte-a (fig.1). O assento dianteiro pode ser reclinado em 2 posições. O assento traseiro pode ser reclinado em 3 posições.



Para manter as rodas dianteiras fixas, levante a trava dos cavaletes (fig.2); Para que as rodas dianteiras girem livremente, abaixe a trava dos cavaletes (fig.3).

Quando o carrinho estiver parado, para carregar e descarregar as crianças, acione o freio traseiro. Para tanto, abaixe a barra metálica do breque até que cada pino individual encaixe no cavalete correspondente (fig.4); Para soltá-lo, levante a barra metálica do breque (fig.5)

IMPORTANTE: Sempre freie o carrinho quando estiver parado, mesmo em locais planos.





Este carrinho possui um sistema de cinto de segurança de 5 pontos que impede que o bebê se projete para frente. Para colocar o cinto de segurança, insira cada tira vertical em sua lingueta da fivela em seguida, insira cada uma das linguetas da fivela no corpo do fecho até que trave, quando ouvir um "click". Cuidadosamente ajuste as tiras verticais, abdominais e inferior, ajustando as fivelas (fig.6). Para remover o cinto, aperte o botão do corpo do fecho retirando as linguetas da fivela (fig.7).

IMPORTANTE: O cinto de segurança deve estar firmemente ajustado ao corpo da criança de modo que não possa soltar-se sozinha, porém ajustados de forma que fique confortável.

ATENÇÃO: Sempre utilize a tira entrepernas em combinação com o cinto abdominal.

03 - INSTALANDO O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO (CADEIRA DE CARRO) NO CARRINHO



O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO SOMENTE DEVE SER USADO ACOPLADO AO CARRINHO POR CRIANÇAS DE ATÉ 6 MESES E COM PESO DE ATÉ 9KG.

Os conjuntos de adaptadores dos dispositivos de retenção, acompanham o carrinho Denver Duo.

Adaptador do assento dianteiro (fig.1); Adaptador do assento traseiro (fig.2).

Para instalar os adaptadores no assento dianteiro, primeiramente retire a bandeja do carrinho. Os adaptadores do dispositivo de retenção (cadeira de carro) deverão ser inseridos em cada um dos lados da estrutura. Insira na posição que ao fechar a trava o distanciador (peça plástica) do tubo metálico acople na abertura da trava do adaptador. Vire a trava de cada lado ao redor da estrutura até ouvir um "click"

signalizando que encontram-se travados. Respeitando cada um do seu lado (Direito/ Esquerdo) (fig.3). Certifique-se que ambos os adaptadores encontram-se firmemente travados antes de prosseguir. Para instalar o dispositivo de retenção no assento dianteiro, coloque o encosto do carrinho em sua posição mais deitada para a frente do carrinho, instale-o encaixando em seu adaptador (fig.4). Certifique-se que o dispositivo de retenção esteja firme antes de colocar a criança.

Para remover o dispositivo de retenção do assento dianteiro, pressione as travas inferiores do adaptador e levante o dispositivo de retenção (cadeira de carro) (fig.5). Para remover o adaptador do assento dianteiro do carrinho, desencaixe as travas do adaptador e retire-o.

Para instalar os adaptadores no assento traseiro, primeiramente abra a capa plástica localizada na lateral plástica do carrinho (fig.6). Os adaptadores do dispositivo de retenção (cadeira de carro) deverão ser inseridos em cada um dos lados da estrutura. Insira-os na estrutura até ouvir um "click" signalizando que encontram-se travados. Respeitando cada um do seu lado (Direito/ Esquerdo) (fig.7 e 8).

Certifique-se que ambos os adaptadores encontram-se firmemente travados antes de prosseguir. Para instalar o dispositivo de retenção no assento traseiro, coloque o encosto do carrinho em sua posição mais deitada (fig.1, quadro 2) e recolha a capota. Posicione o dispositivo de retenção com o encosto voltado para a frente do carrinho, instale-o encaixando em seu adaptador (fig.9). Certifique-se que o dispositivo de retenção esteja firme antes de colocar a criança.

Para remover o dispositivo de retenção do assento traseiro, pressione as travas superiores do adaptador e levante o dispositivo de retenção (cadeira de carro) (fig.10).

Para remover o adaptador do assento traseiro do carrinho, pressione as travas inferiores dos adaptadores e retire-os (fig.11).

Após removê-los, encaixe a capa plástica de volta em cada abertura.



Galzerano
O lugar do seu bebê.